

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛЕНТОЧНЫХ ЗАВЕС ПВХ



Рекомендуется при доставке и хранении ленточных завес ПВХ и комплектующих исключить взаимодействие с колющими и режущими предметами, чтобы избежать повреждения изделий.



Соблюдайте температурный режим эксплуатации лент для сохранения своих первоначальных характеристик на протяжении срока службы. Для стандартных лент (от -5°C до $+50^{\circ}\text{C}$), для морозостойких ($+25^{\circ}\text{C}$ до -40°C), для лент с защитой от сварки до $+70^{\circ}\text{C}$.



Ленты ПВХ обладают высокой устойчивостью к деформации. Превышение предела прочности (наезд автотранспортом) может привести к растяжению и разрыву ленты. Транспортные средства должны проезжать через завесу под углом от 90° до 60° к ее плоскости, чтобы предотвратить разрыв лент в точках крепления.



Необходимо исключить воздействие кислот, щелочей и других химических реагентов на поверхности изделий. Для стерильных производств разрешается использовать дезинфицирующие средства.



Использовать ленты вдали от открытого источника огня.



Для сохранения первоначальных свойств изделий рекомендуется проводить сухую или влажную уборку обычным моющим средством.

ООО «М8 Сити Про»

Республика Беларусь,
Минский р-н, п. Хатежино,
ул. Центральная, 14/1

Отдел продаж Беларусь

тел.: +375 17 388 44 32
тел.: +375 29 642 58 56
e-mail: info@m8citypro.by

Отдел продаж Россия

тел.: +7 495 946 99 02
e-mail: info@m8citypro.by